

CONCEPT GRID



Un moyen d'essais unique dédié aux tests de matériels innovants et solutions « smart » pour les réseaux de distribution

La plateforme expérimentale «Concept Grid» permet d'offrir une large gamme d'expérimentations en régime de fonctions normales et perturbées.

Cette conception particulière, le situe à mi-chemin entre les essais en laboratoire et les expérimentations de terrain. Concept Grid offre la possibilité de mener en toute sécurité, des campagnes d'essais complexes qu'il serait impossible de réaliser sur un réseau réel.



Ces essais ont pour but de tester des matériels innovants et des nouvelles technologies (transformateurs HTA/BT régulateur en charge, systèmes de stockage, détecteurs de défauts, régulateurs de tension, etc...); mais également des offres de service telles que des solutions de pilotage de micro-réseau (EMS) et de gestionnaire d'énergie.

En parallèle, Concept Grid réalise des essais dits systémiques intégrant de nouveaux moyens d'essais capables d'étudier l'interaction des matériels innovants sur le réseau de distribution.

Concept Grid est un véritable réseau de distribution représentatif d'un système électrique réel allant du poste source jusqu'à l'aval compteur. Il s'agit d'un outil flexible et évolutif.

Le réseau HTA est composé de 3 km de liaisons souterraines et aériennes, auxquels s'ajoutent 120 km modélisés par des éléments RLC. Le régime de neutre peut être modifié à la demande. Cinq postes de distribution permettent l'alimentation de 7 km de réseau BT qu'il est possible d'interfacier avec un groupe tournant et un amplificateur de puissance. Couplé à un simulateur temps réel, l'amplificateur permet de générer des scénarios de productions et de consommations complexes.

Un ensemble de charges et de sources est connecté : panneaux PV, micro-éolienne, maisons témoins équipées, bornes de recharge de véhicules électriques, système de stockage et bancs de charge résistifs.



Pour la réalisation des essais, nous mettons à profit nos compétences et expériences afin d'accompagner nos clients dans une démarche d'amélioration et de validation de leurs solutions.

CONCEPT GRID

Installation en conditions réelles

	ELEMENTS	DESCRIPTION	A NOTER
ARCHITECTURE	Réseaux	7 km BT 3 km HTA 120 km HTA simulés (RLC)	Réseaux aériens et souterrains longueurs modulables
	Postes	Un poste source (Transformateur 20 MVA) Cinq postes de distribution HTA/BT de 250 à 1,5 MW 1 transformateur H61 (160 kW)	Utilisation de cellules à coupure dans le vide Utilisation d'un transformateur à tôles amorphes
	Quartier d'habitation	5 habitations, Bornes de recharge (standards et rapides ..) PV, micro-éoliennes, charges résistives triphasées mobile (600 kW), charges résistives fixes (400 kW)	Architecture Linky sur l'ensemble du quartier
	Système de stockage (SS)	SS Batterie Li-ion (50 kW; 106 kWh) SS supercapacité (70 kW) SS Batterie Li-ion (160 kWh) Système hydrogène	
	Plateforme de test de bornes de charges VE ultra rapide	dalle béton d'une surface de 160m ² pouvant accueillir diverses bornes de charges VE ultra rapide; alimentation des bornes via un transformateur 1,5MW	
PERTURBATIONS	Réseaux HTA	Défauts	Aériens ou souterrains Monophasé à la terre, bi, triphasé 3 régimes neutres : résistif, compensé, actif
	Réseaux BT	Groupe tournant	50 kVA (source ou décharge) Perturbation en tension ($\pm 11\%$ autour de Un) Perturbation fréquentielle (± 3 Hz autour de 50 Hz)
		Amplificateur de puissance	120 kVA (source) / 60 kVA (charge) Perturbation en tension, courant, fréquence Création d'harmoniques jusqu'à 25 kHz
TELECOMMUNICATIONS	Fibre optique monomode	Contrôle commande (61 850) Transfert de données par IP-MPLS	Supervision, télé-conduite Mesures, fonctions avancées de réseau
	Réseau de puissance	Communication par CPL	Architecture compteur Linky Pilotage de charge
	Sans fil	Etude de tous protocoles (notamment résistance à un environnement électrique perturbé)	Pilotage d'OMT Capteurs

Simulation en temps réel

FONCTION	DESCRIPTION
Simulation	Licence OPAL-RT, Temps réel, Jusqu'à 8 cœurs, P-HIL compatible
Amplification	Amplificateur quatre quadrants, 3 modes de fonctionnement (U, I, Z), 120 kVA (source) / 60 kVA (charge) → unique ! P-HIL compatible

